

Montag, 14. März 16 09:49

Willkommen

NEWS



FREITAG, 11. MÄRZ 2016 UNERREICHBARKEIT EASY DEA

Unerreichbarkeit Easy Deal Applikation



WORKSHOPONLINE - SUCHE

Abonnements :

Techn. Dok. bis zum 31.12.2016

Fahrgestell Kennzeichen VIN MVS

Fgst.-Nr. / Modell

Km

Suche

zurücksetzen

KALENDER

März 2016

M	D	M	D	F
29	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	
4	5	6	7	8

Heute

Freitag, 11. März 2016

Freitag, 11. März 2016

NEUESTE MITTEILUNGEN

Neues eTraining Service „Garantiewerksanträge in eSigi+...“

Mopar® Newsletter 09/2016

Jeep® Renegade – Kommunikationspreis „ab 16.900,- €“ je...

Wichtiger Hinweis des Reifenherstellers Goodyear Dunlop...

Jeep Renegade - Sondermodell Dawn of Justice

Jeep Händlerinformation 2. Quartal 2016

Inhaltsverzeichnis der wöchentlichen Jeep Händlerinform...

Wartungspläne Jeep Wrangler JK bis MY 10

Verlauf: Aftersales/Kundendienst/Wartungsdienst/Jeep/Wrangler

Wartungspläne Jeep Wrangler JK bis MY 10

Wartungsprotokolle Jeep Wrangler JK für Benzin- und Diesel-Motorisierung, gültig für MY 2007 bis 2010



ABFREIGABE ATZWAGEN

MITTEILUNGEN

Ungelesene ESERVICE

Archiv: Aktuelle

Communications

Aftersales (3 Unterordner)

Kundendienst (7 Unterordner)

Garantie (1 Unterordner)

KD-Tools (0 News-Meldungen)

Produktanalyse (0 News-Meldungen)

Recalls (0 News-Meldungen)

Rundschreiben (0 News-Meldungen)

Wartungsdienst (6 Unterordner)

Checkliste Dialogannahme (1 News-Meldungen)

Chrysler (5 Unterordner)

Dodge (5 Unterordner)

Jeep (6 Unterordner)

Anhang :

Wrangler-JK_Benzin3.8.pdf Wrangler-JK_Diesel-MY07-MY10.pdf

Wer diese Mitteilung gelesen hat, hat auch gelesen :

Jeep CD Garantierich[...]

Neue Servicerrufnumme[...]

Wichtige Garantieleinf[...]

Schließen

Hotline Support unter: - 00-800-3428-2255 oder 069-66988-255 - E-Mail: servicedesk.fga-de@eng.it

2000 © Fiat Chrysler Automobiles Cookie Policy

Wartungsplan 40.000 km oder 24 Monate (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version: _____ Kilometerstand: _____

Auftragsnummer und / oder Kundenname _____


Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "▶" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe					Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
▶	Reifen				Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
	VL	VR	HL	HR	Kontrolle Zustand und Profiltiefe			
	Profiltiefe:	mm	mm	mm				
Fülldruck:	bar	bar	bar	bar				
▶	Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter				Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
▶	Beleuchtungs- und Signalanlage				Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
▶	Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage				Kontrolle Zustand (2)			
	Türscharniere				Schmieren			
▶	Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen				Kontrolle Dichtheit			
▶	Flüssigkeitsstände im Motorraum				Kontrolle Füllstand (3)			
	Steuergeräte über OBD-Anschluß				Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
	Motor-Öl und Motor-ÖlfILTER				Austausch (4)			
▶	Bremsflüssigkeit				Austausch (5)			
▶	Bremsbeläge				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Feststellbremse				Kontrolle Funktion, ggf. einstellen			
	Luftfilter				Austausch			
	Kraftstofffilter				Austausch			
	Radaufhängung, Kugelköpfe, Staubmanschetten				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Gleichlaufgelenke				Kontrolle Zustand			
	Verteilergetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
	Achsgetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren (7)			
▶	EVIC				Rücksetzen des Wartungsintervalls			

Füllmengen* 2.8 CRD

Motoröl	6,6 Ltr. SAE 5W30 ACEA C3	VA-Diff. (a)	1,0 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Kühlmittel	12,0 Ltr. Kühlmittel "HOAT"	HA-Diff. (b)	2,3 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Getriebeöl	Typ 42RLE: 3,8 Ltr. ATF +4	Scheibenwaschanlage	5,0 Ltr. Mopar Washer Fluid
	Typ 45RFE: 6,2 Ltr. ATF +4	Klimaanlage	510 Gramm
	Schaltgetr.: 1,5 Ltr. SAE 80W90 GL5	Bremsflüssigkeit	1,0 Ltr. SAE J1703 DOT 3 / DOT4
VTG-Öl	2,0 Ltr. ATF+4	Reifendruck bar	Aufkleber B-Säule fahrerseitig

(a) Version Rubicon 1,3 Ltr. (b) FZ mit Anhängerkupplung SAE 75W140
 *Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz
- (7) Ölwechsel, falls FZ-Einsatz bei Behörden / Fuhrpark / Vermietung / häufiger Anhänger-, Gelände- oder Autobahneinsatz

Unterschrift Monteur:

--

Wartungsplan 80.000 km oder 48 Monate (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version:

Kilometerstand:

Auftragsnummer und / oder Kundenname



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "►" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe					Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
►	Reifen				Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
		VL	VR	HL	HR			
	Profiltiefe:	mm	mm	mm	mm	Kontrolle Zustand und Profiltiefe		
	Fülldruck:	bar	bar	bar	bar			
►	Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter				Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
►	Beleuchtungs- und Signalanlage				Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
►	Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage				Kontrolle Zustand (2)			
	Türscharniere				Schmieren			
►	Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen				Kontrolle Dichtheit			
►	Flüssigkeitsstände im Motorraum				Kontrolle Füllstand (3)			
	Steuergeräte über OBD-Anschluß				Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
	Motor-Öl und Motor-Ölfilter				Austausch (4)			
►	Bremsflüssigkeit				Austausch (5)			
►	Bremsbeläge				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Feststellbremse				Kontrolle Funktion, ggf. einstellen			
	Luftfilter				Austausch			
	Kraftstofffilter				Austausch			
	Radaufhängung, Kugelköpfe, Staubmanschetten				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Gleichlaufgelenke				Kontrolle Zustand			
	Verteilergetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
	Achsgetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren (7)			
►	EVIC				Rücksetzen des Wartungsintervalls			

Füllmengen* 2.8 CRD

Motoröl	6,6 Ltr. SAE 5W30 ACEA C3	VA-Diff. (a)	1,0 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Kühlmittel	12,0 Ltr. Kühlmittel "HOAT"	HA-Diff. (b)	2,3 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Getriebeöl	Typ 42RLE: 3,8 Ltr. ATF +4	Scheibenwaschanlage	5,0 Ltr. Mopar Washer Fluid
	Typ 45RFE: 6,2 Ltr. ATF +4	Klimaanlage	510 Gramm
	Schaltgetr.: 1,5 Ltr. SAE 80W90 GL5	Bremsflüssigkeit	1,0 Ltr. SAE J1703 DOT 3 / DOT4
VTG-Öl	2,0 Ltr. ATF+4	Reifendruck bar	Aufkleber B-Säule fahrerseitig

(a) Version Rubicon 1,3 Ltr.

(b) FZ mit Anhängerkupplung SAE 75W140

*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe.
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz
- (7) Ölwechsel, falls FZ-Einsatz bei Behörden / Fuhrpark / Vermietung / häufiger Anhänger-, Gelände- oder Autobahneinsatz

Unterschrift Monteur:

Wartungsplan 100.000 km oder 60 Monate (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version:

Kilometerstand:

Auftragsnummer und / oder Kundenname



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "►" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe					Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
►	Reifen				Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
	VL	VR	HL	HR	Kontrolle Zustand und Profiltiefe			
	Profiltiefe:	mm	mm	mm		mm		
Fülldruck:	bar	bar	bar	bar				
►	Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter				Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
►	Beleuchtungs- und Signalanlage				Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
►	Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage				Kontrolle Zustand (2)			
	Türscharniere				Schmieren			
►	Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen				Kontrolle Dichtheit			
►	Flüssigkeitsstände im Motorraum				Kontrolle Füllstand (3)			
	Steuergeräte über OBD-Anschluß				Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
	Motor-Öl und Motor-Ölfilter				Austausch (4)			
►	Bremsflüssigkeit				Kontrolle Füllstand (5)			
►	Bremsbeläge				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Luffilter				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch (6)			
	Kraftstofffilter				Wasserabscheider entleeren			
	Kühlsystem				Spülen und neu befüllen (8)			
	Schaltgetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren (7)			
	Automatikgetriebe-Öl und -Ölfilter				Austausch (7)			
	Verteilergetriebe-Öl				Austausch (7)			
	Achsgetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
►	EVIC				Rücksetzen des Wartungsintervalls			

Füllmengen* 2.8 CRD

Motoröl	6,6 Ltr. SAE 5W30 ACEA C3	VA-Diff. (a)	1,0 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Kühlmittel	12,0 Ltr. Kühlmittel "HOAT"	HA-Diff. (b)	2,3 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Getriebeöl	Typ 42RLE: 3,8 Ltr. ATF +4	Scheibenwaschanlage	5,0 Ltr. Mopar Washer Fluid
	Typ 45RFE: 6,2 Ltr. ATF +4	Klimaanlage	510 Gramm
	Schaltgetr.: 1,5 Ltr. SAE 80W90 GL5	Bremsflüssigkeit	1,0 Ltr. SAE J1703 DOT 3 / DOT4
VTG-Öl	2,0 Ltr. ATF+4	Reifendruck bar	Aufkleber B-Säule fahrerseitig

(a) Version Rubicon 1,3 Ltr.

(b) FZ mit Anhängerkupplung SAE 75W140

*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz
- (7) Ölwechsel, falls FZ-Einsatz bei Behörden / Fuhrpark / Vermietung / häufiger Anhänger-, Gelände- oder Autobahneinsatz
- (8) Nach Ablauf von 60 Monaten

Unterschrift Monteur:

--

Wartungsplan 120.000 km oder 72 Monate (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version: _____ Kilometerstand: _____

Auftragsnummer und / oder Kundenname _____



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "▶" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe					Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
▶	Reifen				Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
	VL	VR	HL	HR	Kontrolle Zustand und Profiltiefe			
	Profiltiefe:	mm	mm	mm				
Fülldruck:	bar	bar	bar	bar				
▶	Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter				Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
▶	Beleuchtungs- und Signalanlage				Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
▶	Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage				Kontrolle Zustand (2)			
	Türscharniere				Schmieren			
▶	Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen				Kontrolle Dichtheit			
▶	Flüssigkeitsstände im Motorraum				Kontrolle Füllstand (3)			
	Steuergeräte über OBD-Anschluß				Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
	Motor-Öl und Motor-Ölfilter				Austausch (4)			
▶	Bremsflüssigkeit				Austausch (5)			
▶	Bremsbeläge				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Feststellbremse				Kontrolle Funktion, ggf. einstellen			
	Luftfilter				Austausch			
	Kraftstofffilter				Austausch			
	Antriebsriemen Zusatzaggregate				Austausch			
	Gleichlaufgelenke				Kontrolle Zustand			
	Radaufhängung, Kugelköpfe, Staubmanschetten				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Achsgetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren (7)			
	Verteilergetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
▶	EVIC				Rücksetzen des Wartungsintervalls			

Füllmengen* 2.8 CRD

Motoröl	6,6 Ltr. SAE 5W30 ACEA C3	VA-Diff. (a)	1,0 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Kühlmittel	12,0 Ltr. Kühlmittel "HOAT"	HA-Diff. (b)	2,3 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Getriebeöl	Typ 42RLE: 3,8 Ltr. ATF +4	Scheibenwaschanlage	5,0 Ltr. Mopar Washer Fluid
	Typ 45RFE: 6,2 Ltr. ATF +4	Klimaanlage	510 Gramm
	Schaltgetr.: 1,5 Ltr. SAE 80W90 GL5	Bremsflüssigkeit	1,0 Ltr. SAE J1703 DOT 3 / DOT4
VTG-Öl	2,0 Ltr. ATF+4	Reifendruck bar	Aufkleber B-Säule fahrerseitig

(a) Version Rubicon 1,3 Ltr.

(b) FZ mit Anhängerkupplung SAE 75W140

*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz
- (7) Ölwechsel, falls FZ-Einsatz bei Behörden / Fuhrpark / Vermietung / häufiger Anhänger-, Gelände- oder Autobahneinsatz

Unterschrift Monteur:

Wartungsplan 160.000 km oder 96 Monate (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version:

Kilometerstand:

Auftragsnummer und / oder Kundenname



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "▶" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

Baugruppe					Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.
▶	Reifen				Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
		VL	VR	HL	HR			
	Profiltiefe:	mm	mm	mm	mm	Kontrolle Zustand und Profiltiefe		
	Fülldruck:	bar	bar	bar	bar			
▶	Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter				Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung			
▶	Beleuchtungs- und Signalanlage				Kontrolle Funktion und Einstellung (1)			
▶	Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage				Kontrolle Zustand (2)			
	Türscharniere				Schmieren			
▶	Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen				Kontrolle Dichtheit			
▶	Flüssigkeitsstände im Motorraum				Kontrolle Füllstand (3)			
	Steuergeräte über OBD-Anschluß				Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen			
	Motor-Öl und Motor-Ölfilter				Austausch (4)			
▶	Bremsflüssigkeit				Austausch (5)			
▶	Bremsbeläge				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Feststellbremse				Kontrolle Funktion, ggf. einstellen			
	Luffilter				Austausch			
	Kraftstofffilter				Austausch			
	Kühlsystem				Spülen und neu befüllen (8)			
	Gleichlaufgelenke				Kontrolle Zustand			
	Radaufhängung, Kugelköpfe, Staubmanschetten				Kontrolle Zustand, ggf. Austausch			
	Verteilergetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren			
	Achsgetriebe-Öl				Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren (7)			
▶	EVIC				Rücksetzen des Wartungsintervalls			

Füllmengen* 2.8 CRD

Motoröl	6,6 Ltr. SAE 5W30 ACEA C3	VA-Diff. (a)	1,0 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Kühlmittel	12,0 Ltr. Kühlmittel "HOAT"	HA-Diff. (b)	2,3 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Getriebeöl	Typ 42RLE: 3,8 Ltr. ATF +4	Scheibenwaschanlage	5,0 Ltr. Mopar Washer Fluid
	Typ 45RFE: 6,2 Ltr. ATF +4	Klimaanlage	510 Gramm
VTG-Öl	Schaltgetr.: 1,5 Ltr. SAE 80W90 GL5	Bremsflüssigkeit	1,0 Ltr. SAE J1703 DOT 3 / DOT4
	2,0 Ltr. ATF+4	Reifendruck bar	Aufkleber B-Säule fahrerseitig

(a) Version Rubicon 1,3 Ltr.

(b) FZ mit Anhängerkupplung SAE 75W140

*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.



Bemerkungen

Hinweise

- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
- (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
- (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
- (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
- (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
- (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz
- (7) Ölwechsel, falls FZ-Einsatz bei Behörden / Fuhrpark / Vermietung / häufiger Anhänger-, Gelände- oder Autobahneinsatz
- (8) Falls noch nicht nach 60 Monaten erfolgt

Unterschrift Monteur:

Wartungsplan 200.000 km oder 120 Monate (FZ mit Dieselmotor)

Modell / Version: _____ Kilometerstand: _____

Auftragsnummer und / oder Kundenname _____



Folgende Arbeiten sind vorzunehmen (mit "▶" gekennzeichnete Tätigkeiten sind Bestandteil der Checkliste "Dialogannahme - Fahrzeugrückgabe" und müssen, falls bereits erledigt, nicht erneut durchgeführt werden):

	Baugruppe	Tätigkeit	n.i.O.	i.O.	erl.															
▶	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">VL</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">VR</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">HL</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">HR</td> </tr> <tr> <td>Profiltiefe:</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">mm</td> </tr> <tr> <td>Fülldruck:</td> <td style="text-align: center;">bar</td> <td style="text-align: center;">bar</td> <td style="text-align: center;">bar</td> <td style="text-align: center;">bar</td> </tr> </table>		VL	VR	HL	HR	Profiltiefe:	mm	mm	mm	mm	Fülldruck:	bar	bar	bar	bar	Umsetzen (seitenweise vorne nach hinten)			
		VL	VR	HL	HR															
Profiltiefe:		mm	mm	mm	mm															
Fülldruck:	bar	bar	bar	bar																
	Kontrolle Zustand und Profiltiefe																			
▶	Scheibenwisch- / -waschanlage, Wischerblätter	Kontrolle Funktion, Position und Abnutzung																		
▶	Beleuchtungs- und Signalanlage	Kontrolle Funktion und Einstellung (1)																		
▶	Karosserie / Unterboden / Auspuffanlage	Kontrolle Zustand (2)																		
	Türscharniere	Schmieren																		
▶	Motor, Getriebe, Verteiler- u. Ausgleichsgetriebe, Achsen	Kontrolle Dichtheit																		
▶	Flüssigkeitsstände im Motorraum	Kontrolle Füllstand (3)																		
	Steuergeräte über OBD-Anschluß	Auslesen der Fehlerspeicher, ggf. löschen																		
	Motor-Öl und Motor-Ölfilter	Austausch (4)																		
▶	Bremsflüssigkeit	Austausch (5)																		
▶	Bremsbeläge	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch																		
	Feststellbremse	Kontrolle Funktion, ggf. einstellen																		
	Luftfilter	Austausch																		
	Kraftstofffilter	Austausch																		
	Steuerriemen und Spannelemente	Austausch																		
	Gleichlaufgelenke	Kontrolle Zustand																		
	Radaufhängung, Kugelköpfe, Staubmanschetten	Kontrolle Zustand, ggf. Austausch																		
	Schaltgetriebe-Öl (falls vorhanden)	Kontrolle Füllstand, ggf. korrigieren (7)																		
	Automatikgetriebe-Öl und -Ölfilter	Austausch																		
	Achsgetriebe-Öl	Austausch																		
	Verteilergetriebe-Öl	Austausch																		
▶	EVIC	Rücksetzen des Wartungsintervalls																		

Füllmengen* 2.8 CRD			
Motoröl	6,6 Ltr. SAE 5W30 ACEA C3	VA-Diff. (a)	1,0 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Kühlmittel	12,0 Ltr. Kühlmittel "HOAT"	HA-Diff. (b)	2,3 Ltr. SAE 80W90 API GL5
Getriebeöl	Typ 42RLE: 3,8 Ltr. ATF +4	Scheibenwaschanlage	5,0 Ltr. Mopar Washer Fluid
	Typ 45RFE: 6,2 Ltr. ATF +4	Klimaanlage	510 Gramm
	Schaltgetr.: 1,5 Ltr. SAE 80W90 GL5	Bremsflüssigkeit	1,0 Ltr. SAE J1703 DOT 3 / DOT4
VTG-Öl	2,0 Ltr. ATF+4	Reifendruck bar	Aufkleber B-Säule fahrerseitig
<i>(a) Version Rubicon 1,3 Ltr.</i>		<i>(b) FZ mit Anhängerkupplung SAE 75W140</i>	
*Alle Angaben gem. DealerConnect, Änderungen vorbehalten. Füllstände sind in jedem Fall manuell zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.			

	Bemerkungen

- Hinweise**
- (1) Beinhaltet Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Innen- / Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung, Hupe,
 - (2) Beinhaltet Unterbodenschutz, Kraftstoff- / Brems- / Abgasleitungen, Gummihauben / -manschetten / -buchsen
 - (3) Beinhaltet Kühlmittel, Batterie, Servolenkung, Automatikgetriebe- oder Kupplungsflüssigkeit (wo möglich)
 - (4) FZ mit Dieselpartikelfilter: Motorölwechsel nach Anzeige, falls vorhanden
 - (5) Bremsflüssigkeitswechsel alle 24 Monate, unabhängig von der Laufleistung
 - (6) FZ-Einsatz unter folgenden Bedingungen: Staubige Umgebung oder Geländeeinsatz
 - (7) Ölwechsel, falls FZ-Einsatz bei Behörden / Fuhrpark / Vermietung / häufiger Anhänger-, Gelände- oder Autobahneinsatz

Unterschrift Monteur: _____